

Datos técnicos:

> Referencias:

o **FAA (USA):** L-864

o **COMAER (Brasil):** 1424-GC3

> Intensidad Luminosa:

○ 20.000 cd – Día

o 2.000 cd - Noche

> Fuente de Luz: LED 100.000 horas

> Color: Rojo y/o Blanco

Frecuencia de operación: Intermitente

> GPS: Sí

Cobertura: 360° HorizontalProtección: IP66 / IP66W

> Sensor Día / Noche: Sí

Material del Cuerpo: Aluminio fundido y globo de vidrio resistente al calor y a los impactos

> Certificado por Zona: 1 y 2

Atmósferas explosivas: Grupos IIA / IIB y Gb

> **Zona:** 21 y 22 Grupos IIIA / IIIB, IIIC y Gb

Peso: 7 Kg

> Temp. de Operação: -10°C ~ +100°C

➤ Alimentación: 90~240VAC – 50Hz/60Hz

> Consumo: 10W

Aplicaciones: Torres, chimeneas y/o estructuras situadas en zonas con riesgo de explosión.

Baliza aeronáutica Intensidad Media A prueba de explosiones

Código Frata: 1833



Teléfono: +55 11 3619-3556 | www.frata.com.br | frata@frata.com.br