



FRATA

Dados Técnicos:

- **Regulamentação:**
 - **FAA (USA):** L-864
 - **COMAER (Brasil):** Portaria 1424-GC3
- **Intensidade Luminosa:**
 - 20.000 candelas – Dia
 - 2.000 candelas – Noite
- **Fonte de Luz:** LED 100.000 horas
- **Cor:** Vermelho e/ou Branco
- **Frequência de Operação:** Piscante
- **GPS:** Sim
- **Feixe de Luz:** 360° Horizontal
- **Grau de Proteção:** IP66 / IP66W
- **Sensor Dia / Noite:** Sim
- **Chassi:** Alumínio fundido e Globo de vidro resistente ao calor e impacto
- **Certificado por Zona:** 1 e 2
- **Atmosfera Explosivas:** Grupos IIA/ IIB e Gb
- **Zona:** 21 e 22 Grupos IIIA/ IIIB, IIIC e Gb
- **Peso:** 7 Kg
- **Temp. de Operação:** -10°C ~ +100°C
- **Alimentação:** 90~240VAC – 50Hz/60Hz
- **Consumo:** 10W
- **Aplicações:** Torres, Chaminés e/ou em estruturas situadas em área em risco de explosão.

Balizador Aeronáutico Média Intensidade À Prova de Explosão

Código Frata: 1833

