



FRATA

SATEC PM335 PRO GARANTIZA PRECISIÓN CLASE 0.2S CON 16 GB

- Energía activa: Clase 0.2S (IEC 62053-22)
- Energía reactiva: Clase 0.5S (IEC 62053-24)
- Tensión: 10–1000 V AC / 10–820 V DC
- Memoria no volátil de 16 GB
- Registro de formas de onda: hasta 256 muestras/ciclo
- Almacenamiento de mediciones y registros de oscilografía
- Armónicos hasta el orden 63
- Fasores, formas de onda y tendencias
- Batería interna con 5 horas de autonomía

SENSORES DE CORRIENTE FLEXIBLES DE 150 MM DE DIÁMETRO

- Diámetro de 150 mm para rodear barras colectoras en espacios reducidos
- Diseño ultraflexible para instalaciones con espacio limitado
- Ideal para mediciones en cables y múltiples conductores
- Alta precisión de medición

TRANSMISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL VÍA 4G LTE

- Router 4G integrado para transmisión de datos en tiempo real
- Conexiones RS-485 y Ethernet
- Transmisión remota de mediciones y registros de oscilografía
- Monitoreo centralizado mediante una plataforma de supervisión

Analizador de Energía Portátil PM335



Transporte seguro del analizador de energía y los sensores en un estuche de alta resistencia, con protección contra impactos mecánicos y humedad (IP54)



**Fijación Magnética
Rápida y Segura**