



FRATA

Dados Técnicos:

- **Regulamentação:**
 - **FAA (USA):** L-864
 - **COMAER (Brasil):** Portaria 1424-GC3
- **Fonte de Luz:** LED 100.000 horas
- **Feixe de Luz:** 360° Horizontal
- **Grau de Proteção:** IP66 / IP66W
- **Sensor Dia / Noite:** Sim
- **Chassi:** Alumínio fundido e Globo de vidro resistente ao calor e impacto
- **Certificado por Zona:** 1 e 2
- **Atmosferas Explosivas:** Grupos IIA/ IIB e Gb
- **Zona:** 21 e 22 Grupos IIIA/ IIIB, IIIC e Gb
- **Peso:** 7 Kg
- **Temperatura de Operação:** -10°C ~ +55°C
- **Alimentação:** 90~240VAC – 50Hz/60Hz
- **Consumo:** 10W
- **Aplicações:** Torres, Chaminés e/ou em estruturas situadas em área em risco de explosão.

Balizador Aeronáutico À Prova de Explosão



Códigos Frata:

- ☐ **3932** - 32 CD noite – Vermelho – Luz Fixa
- ☐ **3489** - 20.000 CD dia – Branco e 2.000 CD noite – Branco – Luz Piscante
- ☐ **4468** - 20.000 CD dia – Branco e 2.000 CD noite – Vermelho – Luz Piscante