



FRATA

Datos técnicos:

- **Referencias:**
 - **FAA (USA):** L-864
 - **COMAER (Brasil):** 1424-GC3
- **Fuente de Luz:** LED 100.000 horas
- **Cobertura:** 360° Horizontal
- **Protección:** IP66 / IP66W
- **Sensor Día / Noche:** Sí
- **Material del Cuerpo:** Aluminio fundido y globo de vidrio resistente al calor y a los impactos
- **Certificado por Zona:** 1 y 2
- **Atmósferas explosivas:** Grupos IIA / IIB y Gb
- **Zona:** 21 y 22 Grupos IIIA / IIIB, IIIC y Gb
- **Peso:** 7 Kg
- **Temperatura de Funcionamiento:** -10°C ~ +55°C
- **Alimentación:** 90~240VAC – 50Hz/60Hz
- **Consumo:** 10W
- **Aplicaciones:** Torres, chimeneas y/o estructuras situadas en zonas con riesgo de explosión.

Baliza aeronáutica Intensidad Media A prueba de explosiones



Códigos Frata:

- ❑ **3932** - 32 CD noite – Vermelho – Luz Fixa
- ❑ **4299** - 20.000 CD día – Blanco y 2.000 CD noche – Blanco – Luz Intermitente
- ❑ **4468** - 20.000 CD día – Blanco y 2.000 CD noche – Rojo – Luz Intermitente