




FRATA

Dados Técnicos:

- **Regulamentação:**
 - **FAA (USA):** L-810
 - **COMAER (Brasil):** Portaria 1424-GC3
- **Intensidade Luminosa:** 32 cd – Noite
- **Fonte de Luz:** LED 100.000 horas
- **Cor:** Vermelho
- **Sensor Dia / Noite:** Sim
- **Frequência de Operação:** Luz contínua
- **Feixe de Luz:** 360° Horizontal
- **Grau de Proteção:** IP65
- **Peso:** 0,6 Kg
- **Temperatura de Operação:** -10°C ~ +55°C
- **Consumo:** 4 W
- **Aplicações:** Torres de Telecomunicações, Rádio, TV, Prédios, Edifícios, Mastros, Postes entre outras estruturas.

Balizador Aeronáutico Baixa Intensidade



Sinalização para topo de estruturas de até 45 metros

Códigos Frata Policarbonato (Proteção UV) e Tubo em Alumínio:

- ❑ **1084** Alimentação: 12VDC
- ❑ **1540** Alimentação: 24VDC
- ❑ **1355** Alimentação: 90~240 VAC
- ❑ **1823** Alimentação: 90~240 VAC RF



Códigos Frata Policarbonato (Proteção UV) e Tubo em PVC:

- ❑ **2098** Alimentação: 12VDC
- ❑ **1516** Alimentação: 24VDC
- ❑ **1087** Alimentação: 90~240 VAC
- ❑ **1602** Alimentação: 90~240 VAC RF
- ❑ **1668** Alimentação: 90~240 VAC AF

