



Sinalizador Luminoso para Torres Estaiadas

FRATA : 3606

Dados Técnicos:

- **Regulamentação:** COMAER 1424-GC3
- **Intensidade Luminosa:**
 - 20.000 cd – Dia Branco
 - 2.000 cd – Noite Branco
 - 2x 32 cd – Vermelho - Fixo
- **Fonte de Luz:** LED 100.000 horas
- **Sensor Dia / Noite:** Sim
- **Frequência de Operação:** 20 pulsos por minuto
- **Feixe de Luz:** 360° Horizontal
- **Grau de Proteção:** IP65
- **Temperatura de Operação:** -10°C ~ +55°C
- **Chassi:** Corpo de Fibra de Vidro e Alumínio Anodizado; Base de Aço Carbono Galvanizado e Pintado; Lente de Policarbonato com Proteção UV
- **Dimensões Baliza Topo:** 392 mm (altura) x Ø315 mm

Caixa de Controle:

- **Dimensões:** H 380 x L 380 x P 210 mm
- **Material:** Aço Galvanizado
- **Tratamento:** Pintura Eletrostática a Pó Cinza (RAL 7032)
- **Grau de Proteção:** IP65
- **Alimentação:** 1x Painel Solar de 155 W com Suporte (Dimensões: 1270 x 676 x 30mm)
- **Bateria:** Lithium-Ion
- **Autonomia:** 7 dias (em tempo nublado e chuvoso)

